



ETRK-120K-5LW 機器仕様書

① LED照明	高輝度白色LED (日亜化学工業㈱製 雷神) LED寿命 定格点灯 省エネ点灯 点滅制御 点灯方式 タイマ調光機能 点灯最長時間	本体 10個×1灯 エントランスライト 10個×4灯 約60,000時間 約8.6W (5灯の合計) 約4.3W (5灯の合計) 太陽電池パネルの出力電圧値より 日没/日出を検出して自動点灯/消灯 定電流駆動 定格点灯 (日没点灯から) 5時間 省エネ点灯 9時間 14時間 (日の出優先で消灯)
② 太陽電池パネル	単結晶シリコン	62W (18.2V, 3.41A)
③ 蓄電池	制御弁式鉛蓄電池 (シールドタイプサイクルバッテリー)	12V, 70Ah (20時間率)
④ 充放電コントローラ	充電方式 保護回路	PWM充電 過放電・過充電防止
⑤ 無日照保証		7日間 (蓄電池満充電時)
⑥ 制御ボックス		無 (角ボール内収納)
⑦ 部品材質	メインポール 上部丸ポール	STR400 φ89.1×4.2t
	下部角ポール	STR400 250×250×6.0t
	LED照明 本体/グループ	SUS304/アクリル・クリア
	エントランスポール	鋼管 φ101.6
⑧ 仕上	エントランスライト グループ/枠	SUS304/アクリル・クリア
	鳥除け (3本)	SUS304 φ3.5×180L
⑨ 質量	メイン照明ポール	約140.0kg
	エントランス照明ポール	約3.5kg×4
⑩ 高さ	ベースプレートから太陽電池パネル上部まで	約4,300mm
	ベースプレートからLED照明まで	約3,500mm
	G.Lからエントランスライト上部まで	約900mm
⑪ 耐風速		60m/s
⑫ 設置方法		ベースプレート方式
⑬ 基礎アンカーボルト	溶融亜鉛メッキ (JIS H8641 2種3S)	HDZ35

注意 !!
 基礎を施工する場合は、街路灯の照明方向の確認を必ずして下さい
 基礎面の4面以外に照明の、方向を向けることは出来ません

記号	名称	型式	メーカー	数量	備考
*	*	1 32	A4		太陽光発電式白色LED街灯
外観図					
高	清	水			ETRK-120K-5LW
橋	水				株式会社アイエール電器