



EYHK-60K-2LG 仕様		
照明仕様	LED照明	高輝度白色LED(日亜化学工業製) 10個×2灯
	消費電力	定格点灯 : 約1.8W×2灯(点灯開始から3時間) 省エネ点灯 : 約0.9W×2灯
	無日照保障	約7日(蓄電池満充電時)
	点滅制御【GPSタイマ制御】	GPSタイマによる点灯・消灯制御 地域の平均日入・日出時間(12地域) 指定時間消灯 点灯最長時間 14時間
蓄電池仕様	鉛蓄電池	制御弁式鉛蓄電池 (シールドディープサイクルバッテリー)
	定格容量	12V, 24Ah(20時間率)
太陽電池仕様	定格出力	32W(18.4V, 1.74A)
	外形寸法	528×448mm
材質	制御ボックス	ステンレス SUS430 ポリウレタン樹脂塗装
	取付 ブラケット	ステンレス SUS304 表面研磨処理仕上げ
	台座	ステンレス SUS304 300×300×4.0t
	LED照明	本体 ステンレス SUS304 グローブ アクリル・クリア
	鳥除け	ステンレス SUS304 φ3.5×180L(3本)
仕上	S23-255(マンセル値5YR2.0/1.5) コーヒーブラウン系	
本体質量	約28kg	
設置環境	日照時間 平均5時間以上/日	
ケーブル長	約8.0m×2	
保証期間	2年	

付属品	数量
鳥除け(M4小なべねじ, M4バネ座金含む)	3組
補強プレート	5枚
ブラケット取付 M8六角穴付ボルト, M8ナット, M8バネ座金×2, M8平座金×2	5組
取扱説明書	1部

品名	太陽光発電式白色LED外灯 壁面型
型式	EYHK-60K-2LG
図名	EYHK-60K-2LG 仕様・外観図
図番	
尺度用	紙普通寸法承認 認検 図製 図設 計
1/10	A4

* 仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

株式会社アイエール電器