


FT-20K-1LWRG 機器仕様書		
① LED照明	高輝度電球色LED (日亜化学工業製)	10個
	LED寿命	約60,000時間
	定格点灯	約1.75W
	省エネ点灯	約1.0W
	点滅制御【GPSタイマ制御】	GPSタイマによる点灯・消灯制御 地域の平均日入・日出時間(12地域) 指定時間消灯 点灯最長時間 14時間
	点灯方式	定電流駆動
② 太陽電池パネル	単結晶シリコン	12W(18.4V, 0.65A)
	③ 蓄電池	制御弁式鉛蓄電池 (シールドディープサイクルバッテリー)
④ 充電コントローラ	充電方式	PWM充電
	保護回路	過放電・過充電防止
⑤ 無日照保証		5日間(蓄電池満充電時)
⑥ 制御ボックス	(充電コントローラ・蓄電池収納)	太陽電池パネル一体型
⑦ 部品材質	制御ボックス	SUS430
	ポール	SUS304 φ101.6
	LED照明 グローブ	スモークガラス
⑧ 仕上		ポリウレタン樹脂塗装
	制御ボックス	塗装色 S23-255(マンセル値5YR2.0/1.5) コーヒーブラウン系
	ポール	表面研磨処理
⑨ 本体質量		約19.0kg
⑩ 高さ	G.Lから太陽電池パネル上部まで	約1,250mm

付属品	数量
取扱説明書	1部



LED照明 詳細 S=1/10

* 仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

記号	名称	形式	メーカー	数量	備考
					太陽光発電式エクステリアLED外灯 FT-20K-1LWRG 姿図
株式会社アイエール電器					