



NLB-UL100 機器仕様

① 太陽電池パネル	単結晶シリコンセル使用	7W (17.2V, 0.41A)
	ケーブル長	約2.0m
② 蓄電池	NEC製リチウムイオン電池 (リン酸鉄リチウムイオン電池)	66Wh (13.2V, 5Ah) 12,000回以上のサイクル寿命
	LED電球	高輝度白色LED (日亜化学工業株製) 15個
③ LED電球	LED寿命	約60,000時間
	消費電力	2.5W
	ケーブル長	約2.0m
	急速充電対応USBポート	出力ポート数 3ポート (3台同時充電) 出力電圧 DC5V 出力電流 最大7.2A (3ポート合計) 1ポート 最大2.4A 機能 Apple/Android 自動認識
④ 急速充電対応USBポート	充電方式	MPPT充電
	保護回路機能	過充電・過放電保護機能 過電流保護機能
	制御ボックス	材質 ステンレス SUS304 塗装 シルバー系 ポリウレタン樹脂塗装
⑤ 充放電コントローラ	制御ボックス	約3.2kg
	太陽電池パネル (ケーブル含む)	約1.7kg
⑥ 制御ボックス	LED電球 (単独使用時)	約26時間
	USB充電 (1ポート単独使用時) USB 3.0規格	約12時間
⑦ 重量	制御ボックス	約3.2kg
⑧ 蓄電池満充電時の使用時間目安	太陽電池パネル (ケーブル含む)	約1.7kg

* すべての携帯端末の充電に対応するものではありません。

品名	太陽光発電式USB充電&LEDライト				
型式	NLB-UL100				
図名	仕様・外観図				
図番					
尺度用紙	普通寸法	差承	認検	図製	図設計
1/2	A3				
株式会社アイエール電器					

* 仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。